



OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT KONTAKTNÍ TL. 400 MM, FASÁDNÍ ŠTERKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNI POLYSTYREN EPS 70 F - 60mm, ŽED Z CHELNYCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMITKA VNITRNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT KONTAKTNÍ TL. 300 MM, FASÁDNÍ ŠTERKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNI POLYSTYREN EPS 70 F - 60mm, ŽED Z CHELNYCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMITKA VNITRNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT KONTAKTNÍ TL. 390 MM - 1.NP. - SOKL - DEKORATIVNÍ FASÁDNI OMITKA, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BILÝ 200 - 140mm, 2XGLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ŽED Z CHELNYCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMITKA VNITRNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT KONTAKTNÍ TL. 410 MM - 1.NP. - POD ÚROVNÍ TERÉNU - NOPOVA FOLIE 20mm, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BILÝ 200 - 140mm, 2XGLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ŽED Z CHELNYCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMITKA VNITRNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVÍČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 400 MM., FASADNÍ ŠTĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ PÍLSTI S PODÉLOU ORIENTOVANOU VLAHOSOUVER S 160MM, KAMENNÝ POKRYV NA OHŘEVAT, ZED Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFILBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM., P15 NA SYSTÉMOVÉ LÉPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNA

OBVODOVÝ SENDVÍČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 300 MM., FASADNÍ ŠTĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 TL. 60 MM. ZED Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFILBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM., P15 NA SYSTÉMOVÉ LÉPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNA

ZED Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFILBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM., P15 NA SYSTÉMOVÉ LÉPIDLO - SOUČÁSTĚJÍ DELÍČÍ DVUJITĚ SENÍKOVÉ STĚNY S IZOLÁČNÍ VSTŘVŮU Z AKUSTICKÝCH KAMENNÝCH DESEK ISOVER A TL-50MM. OBILUSTRANNE OMÍTKA VÁPENNA

POZNÁMKA: NAVRŽENÉ MATERIÁLY LZE NAHRADIT JINÝMI SE SROVNATELNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI, ZMĚNU MUSÍ ODSOUHLASIT PROJEKTANT


 VNITŘNÍ SENDVIČOVÝ PĚŠŤ KONTAKTNÍ TL. 290 MM , STĚRKOVÁ OMÍTKA, TEPelná IzOLACE - FASADNÍ POLYSTYRÉN EPS 70 F -50mm, ŽED Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, NA ZDŮVU OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ, **ZATEPLENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY**

ZEĎ Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 175 BRUS 372x175x249
MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO. OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ

PŘÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁŘNIC POROTHERM 11,5 P+D 497X115X238mm P8 NA TL. 115MM NA MALTU
POROTHERM - NEJÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

PŘÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM P+D 497X80X238mm P8 NA TL. 80MM NA MAJTI POROTHERM - NEJÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

INSTAL AČNÍ PŘÍZDÍVKA - YTONG 50MM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

VYZTUŽENÍ ŽDIVA PROLITÍM CEMENTOVOU MALTOU

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití vůči jiným autorům jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISPROJEKT

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : dprojekt@volny.cz www.dprojekt.cz

ID. PROJEKTANT Ing.arch. Milan Grygar

Ing.arch. Jaroslav Hobza

RESOLUCI	162 674 01 Třebíč
ESTOR	Průmyslová 162 674 01 Třebíč
RESOLUCI	162 674 01 Třebíč


ŘADOVÉ RD NA KOPCÍCH - III ETAPA, TŘEBÍČ

SOUBOR STAVEB SS2 **ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY R19 - R29**

D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

TKRES: PÚDORYS 1.NP- R21

TKRES: PÚDORYS 1.NP- R21



R21