



LEGENDA :

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠŤ KONTAKTNÍ TL. 400 MM, FASÁDNÍ STĚŘKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F - 160mm, ZED Z CHEMLYŇCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENKA

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT KONTAKTNÍ TL. 300 MM, FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F-60MM, ŽEŽ Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BROS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENKA

OBYVADOVÝ SENDVIČOVÝ PĚLAŠŤ, KONTAKTNÍ TL. 390 MM - 1.NP - SOKL - DEKORATIVNÍ
FASÁDA OMIČKA, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BÍLY 200 x 140mm;
2XGLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ŽED Z CHELMYNSKY BROUSENYCH KOMB KMB
PROFILBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - PT5 NA SYSTEMOVÉ LEPIDLO, OMIČKA
VNITŘNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PLÁŠT, KONTAKTNÍ TL. 410 MM - 1.NP - POD ÚROVNĚN TERÉNU - NOPOVÁ FOLIE 20mm, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BILÝ 200-140mm, ZGLASTEREK 40 SPECIAL MINERAL, ŽED Z CHELINÝCH BROUSENÝ BLOKŮ, KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PLÁŠŤ, KONTAKTNÍ TL. 400 MM, FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ ISOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN ISOVER TF S TL.160MM, REAKCE NA OHĚN A1, ŽEŽ Z CÍHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMITKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚLAŠŤ KONTAKTNÍ TL. 300 MM , FASÁDNÍ STĚRKA,
TEPELNÁ ISOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F TL. 60 MM, ZED Z
CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x2x240x249 M
PT15 NA SYSTĚMOVÉ LEPIDLO. OMÍTKA VNITRNÍ VÁPENKA

ZEĎ Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKU KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249
MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO - SOUČASŤ DĚLÍCÍ DVOJITÉ SENNÍČOVÉ
STĚNY S IZOLAČNÍ VRSŤVOU Z AKUSTICKÝCH KAMENNÝCH DESEK ISOVER AKU
TL 500MM, OBOUSTRANNĚ OMÍTKA VAPENNÁ

POZNÁMKA: NAVRŽENÉ MATERIÁLY LZE NAHRADIT JINÝMI SE SROVNATELNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZMĚNU MUSÍ ODSOUHLASIT PROJEKTANT


 VNITŘNÍ SENDVIČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 290 MM, STĚRKOVÁ OMÍTKA, TEPELNÁ ISOLACE - FASADNÍ POLYSTYREN EPS 70 F -50mm, ŽED Z CHEMICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, NA ZDVIHU OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ, **ZATEPLENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY**

ZEĎ Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 175 BRUS 372x175x249
MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNA

PRÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 P+D 497X115X238mm P8 NA TL. 115MM NA MALTU
POROTHERM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY



PŘÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D 497X80X238mm P8 NA TL. 80MM NA MALTU POROTHERM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA - YTONG 50MM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

 VYZTUŽENÍ ZDIVA PROLITÍM CEMENTOVOU MALTOU

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace je výsledkem duševní tvorby, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, vžití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

Ing.arch. Milan Grygar	STUPEN	DS
Ing.arch. Jaroslav Hobza	12/2024	
Helena Fischerová	Č. ZAK.	11/2021
TTTS eneo s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč	MÉRITKO	1:50

ŘADOVÉ RD NA KOPCÍCH - III ETAPA, TŘEBÍČ

SOUBOR STAVEB SS2 ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY R19 - R29

D.1.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

PÚDORYS 1.NP- R22

Č. VÝKRES D.1.1.2.2.