



LEGENDA :

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT, KONTAKTNÍ TL. 400 MM. FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYRENS EPS 70 F - 160mm, ŽED Z CÍHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x2x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VAPEVNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT, KONTAKTNÍ TL. 300 MM. FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYRENS EPS 70 F - 60mm, ŽED Z CÍHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x2x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VAPEVNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT, KONTAKTNÍ TL. 390 MM. - 1.NP. - SOKL - DEKORATIVNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BÍLÝ 200 - 140mm, 2xGASTEK 40 SPECIAL MINERAL. ŽED Z CÍHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x2x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VAPEVNÁ

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠT, KONTAKTNÍ TL. 410 MM. - 1.NP. - POD UROVNĚNÍ TERÉNU - NOPOVA FOLIE 20mm, TEPELNÁ IZOLACE - STYRO PERIMETR BÍLÝ 200 - 140mm, 2xGASTEK 40 SPECIAL MINERAL. ŽED Z CÍHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x2x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VAPEVNÁ

[illegible]

OBVOODOVÝ SENDVIČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 300 MM , FASÁDNÍ STĚRKA, TĚPELNÁ ISOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 TL. 60 MM, ŽEĎ Z ČIRÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - PŘÍMÝM NÁSTAVEM LEPIDLO. OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNA

ZEDĚ Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249
 MMB - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO - SOUČÁSTĚ DĚLICÍ DVOJITÉ SERVICOVÉ
 STĚNNY S ISOLAČNÍ VRSTVOU Z AKUSTICKÝCH KAMENNÝCH DESEK ISOVER AKU
 TL-50MM, OBOUSTRANNĚ OMÍTKA VAPENNÁ

POZNÁMKA: NAVRŽENÉ MATERIÁLY LZE NAHRADIT JINÝMI SE SROVNATELNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZMĚNU MUSÍ ODSOUHLASIT PROJEKTANT

vnitřní sendvičový plášť kontaktní tl. 290 mm, stěrková omítka, tepelná izolace - fasádní polystyren EPS 70 F -50mm, zeď z cihelných broušených bloků KMB PROFIBLOK 240 Brou 372x240x249 mm - P15 na systémové epidlo, na zdvu omítka vnitřní vápenná, **ZATEPLENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY**

MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNA

PRŮČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 P+D 497X115X238mm P8 NA TL. 115MM NA MALTU
POROTHERM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

PŘÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D 497X80X238mm P8 NA TL. 80MM NA
MAJÍ TU POROTHERM - NEJÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA - YTONG 50MM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

VYZTUŽENÍ ZDIVA PROLITÍM CEMENTOVOU MALTOU

R26	0,000=453,100
-----	---------------

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakákoliv úprava jsou vázány písemným souhlasem autora dle na základě licenčních smluv.

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP
ZODP. PROJEKTANT	Ing arch. Jaroslav Hobza	ČÍSLO	12/20202
KRESLIL	Helena Fischerová	ČÍSLO	11/20202
INVESTOR	TTS enerao s.r.o.	PRŮMYSL	163 674 01
	Třebíč		

ŘADOVÉ RD NA KOPCÍCH - III ETAPA, TŘEBÍČ

SOUBOR STAVEB SS2 ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY R19 - R29

D.1.1. ČÁST: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP- R26

D.1.1.2.2.