



R28	0,000=454,300
-----	---------------

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing. arch. Milan Grygar		STUPEŇ	DSP
ZOOP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jaroslav Hobza		DATUM	12/2024
KRESLIL	Helena Fischerová		Č. ZAK.	11/2021
INVESTOR	TTS energo s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč		MĚŘÍTKO	1:50

ŘADOVÉ RD NA KOPCÍCH - III ETAPA, TŘEBÍČ

SOUBOR STAVEBS2 ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY R19 - R29

2.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

PÚDORYS 2.NP- R28

POZNÁMKA: NAVRŽENÉ MATERIÁLY LZE NAHRADIT JINÝMI SE SROVNATELNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZMĚNU MUSÍ ODSOUHLASIT PROJEKTANT

Z CIEHLNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249
 - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO - SOUČÁST DĚLICÍ DVOJITÉ SENNÍČOVÉ
 TL.50MM; OBOUSTRANNĚ OMITÁ VAPEŇNA

PŘÍČKA Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 P+D 497X115X238mm P8 NA
TI 115MM NA MAI TI POROTHERM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA - YTONG 50MM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

LEGENDA :

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 400 MM , FASÁDNÍ STĚRKA ,
TEPELNÁ ISOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F -160mm, ZED Z CIHELNÝCH
BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMÍTKA VNITRNÍ VÁPENNA

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PLÁŠŤ KONTAKTNÍ TL. 420 MM , FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F -180mm, ZED Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 37x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, OMITKA VNITŘNÍ VÁPENNA

OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PĚŠŤ KONTAKTNÍ TL. 420 MM, FASÁDNÍ STĚRKA, TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI S PODÉLNOU ORIENTACÍ, VMLAKENÍ ISOVER TF S TL.180MM, REAKCE NA OHĚN A1, ZED Z CIHELNYCH BROUŠENÝCH BLOKŮ KMB PROFIBLOK 240 BRUS 372x240x249 MM - P15 NA SYSTÉMOVÉM LEPIDLO, OMIKTA VNITRNÍ VÁPENNA